



## Sharpsafe® 0,45 liter

SHA-41703610 / SHA-41702610 / SHA-41707610 / SHA-41704610

4 deksels standaard beschikbaar:



Naaldafkoppeling  
ook voor pennaalden  
SHA-41703610



Grote opening  
SHA-41702610



Grote opening  
met eenvoudige naaldafkoppeling  
SHA-41703610



Scalpel safe (uitsluitend op bestelling)  
SHA-41702610



### Kenmerken

- Gele naaldcontainer met doorschijnend deksel
- Vier modellen standaard beschikbaar (zie hierboven)
- Deksel openen met één eenvoudige druk
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- Aanduiding van de maximale vulstand door middel van zwarte lijn
- Ingesmolten (in-mould) label is vocht-, autoclaaf- en scheurbestendig
- Gebruiksaanwijzingen in het Nederlands en in het Frans op het label
- Met klein handvat
- Laat eenhandig gebruik toe
- Lege en open naaldcontainer autoclaveerbaar tot 134 °C tijdens 18 minuten (NF 302)
- Beantwoordt aan volgende normen: ADR, BS7320, NFX30-500 met NF 302 merk, TRBA 250 (details op achterzijde)
- Oorsprong: Europese Unie



## Sharpsafe® 0,45 liter

SHA-41703610 / SHA-41702610 / SHA-41707610 / SHA-41704610

### Technische gegevens

- **Materiaal:** 100 % polypropyleen (zonder latex)
- **Nominaal volume:** 0,45 l
- **Nuttig volume:** 0,35 l
- **Afmetingen van grote opening:** 40 x 30 mm
- **Afmetingen van container met deksel:** 169 x 103 x 50 mm (h x l x b)
- **Gewicht:** 0,088 kg

### Verpakking

- **Hoeveelheid per karton:** 100
- **Afmetingen/karton (h x l x b):** 342 x 503 x 443 mm
- **Gewicht/karton:** 9,20 kg
- **Volume/karton:** 0,076 m<sup>2</sup>
- **Aantal kartonnen/pallet:** 24
- **Afmetingen/pallet:** 222 x 120x 100 cm
- **Gewicht/pallet:** 241 kg

### Normen en regels

	De Franse NFX30-500 norm is vandaag de strengste Europese norm. Zij bepaalt de standaarden voor de containers die punctievast, schokbestendig en lekvrij moeten zijn.
	De NF 302 normering garandeert kwaliteit en een continue controle van de fabricage en de producten door het Franse Laboratoire National d'Essais.
	De British Standard 7320 heeft strikte normen gedefinieerd voor punctievaste, schokbestendige en lekvrije containers. Certificering gebeurt via Kitemark.
	De TRBA 250 zijn technische regels die in Duitsland van toepassing zijn. Een belangrijke doelstelling is preventie van prikongevallen.
	Vervoer van RMA valt onder de bepalingen van de ADR-reglementering op het vervoer van gevaarlijke stoffen in daarvoor specifieke verpakkingen. RMA behoort tot de categorie UN3291.
	Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 Milieumanagement: ISO 14001:2004
	De open en lege Sharpsafe containers kunnen gedurende 18 minuten op 134 °C in het autoclaaf (NF 302). Dit geldt niet voor containers met een Holt Melt sluitingsring.